

## Produktblad Fläktluftvärmare LHD, LHD-V



- LHD 40 och LHD-V 40
- LHD 63 och LHD-V 63

Tillbehör samt styr och regler finns.  
 Dock ej RSK numrerade  
 Välkommen in på [www.ventoenergi.com](http://www.ventoenergi.com)

RSK-nr	Produkt LHD Horisontellt utblås	Art nr	Effektsteg	Luftflöde m <sup>3</sup> /h	80 / 60 kW luft in 20°	60 / 50 kW luft in 20°	V	A	W	Måttuppgifter	Kg
6724982	LHD-40 3*400V	6511004	1	2200	15	10,8	400	0,85	200	Se sid 2	35
			2	1700	12,8	9,3					
6724983	LHD-40 1*230V	6511034	1	2200	15	10,8	230	2,2	0,18	Se sid 2	35
6724984	LHD-63 3*400V	6511005	1	4800	26,3	18,9	400	0,85	200	Se sid 2	38
			2	3700	22,6	16,2					
6724985	LHD-63 1*230V	6511035	1	4800	26,3	18,9	230	2,2	0,18	Se sid 2	38
<b>Produkt LHD Vertikalt utblås</b>											
6724986	LHD-V-40 3*400V	6511006	1	2200	15	10,8	400	0,85	200	Se sid 2	50
			2	1700	12,8	9,3					
6724987	LHD-V-40 1*230V	6511036	1	2200	15	10,8	230	2,2	0,18	Se sid 2	50
6724988	LHD-V-63 3*400V	6511007	1	4800	26,3	18,9	400	0,85	200	Se sid 2	53
			2	3700	22,6	16,2					
6724989	LHD-V-63 1*230V	6511037	1	4800	26,3	18,9	230	2,2	0,18	Se sid 2	53

## Produktblad Fläktluftvärmare LHD, LHD-V

Sid 2.




- LHD 40 och LHD-V 40
- LHD 63 och LHD-V 63


Tillbehör samt styr och regler finns.  
Dock ej RSK numrerade  
Välkommen in på [www.ventoenergi.com](http://www.ventoenergi.com)

### Tekniska data

#### LHD med horisontellt utblås



#### LHD-V med vertikalt utblås



Typ		LHD 40	LHD-V 40	LHD 63	LHD-V 63
Mått	A mm	630	630	800	800
	B mm	718	718	900	900
	C mm	280	370	280	370
	D mm	-	490	-	590
Vattenkapacitet	liter	1,5	1,5	2,0	2,0
Vikt	kg	35	38	50	53
Gänga (utvändig)	R	1"	1"	1"	1"
<b>3-fasmotor</b>					
Märkeffekt	kW	0,2		0,2	
Märkspänning	V	3 x 400		3 x 400	
Märkström	A	0,85		0,85	
Frekvens	Hz	50		50	
Varvtal	rpm	900		900	
Skyddsklass	IP	54		54	
ISO-klass		F		F	
<b>1-fasmotor</b>					
Märkeffekt	kW	0,18		0,18	
Märkspänning	V	230		230	
Märkström	A	2,2		2,2	
Frekvens	Hz	50		50	
Varvtal	rpm	900		900	
Skyddsklass	IP	54		54	
ISO-klass		F		F	

Stegomkopplare		D1	DS	DS-1	DS-3	DS-7	DS-12	A2	ES-3	ES-7T
Driftspänning	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	230	230
Styrspänning	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Effekt max.	kW	3	4	-	-	-	-	4	-	-
Strömstyrka max.	A	-	-	1,0	2,0	4,0	7,0	-	3,0	7,0
Skyddsklass	IP	54	54	40	20	20	20	55	40	40
Längd	mm	170	170	200	310	310	310	220	200	200
Bredd	mm	105	105	150	230	230	230	170	150	150
Höjd	mm	135	135	175	185	185	185	110	175	175
Vikt	kg	0,9	0,9	4,5	7,0	9,0	19,0	2,0	4,0	5,0